

DIE WIRTSCHAFTLICHEN OFFICE- ALLROUNDER.

Höchste Effizienz und Zuverlässigkeit kombiniert mit vielfältigen Standardfunktionen machen diese beiden Multifunktionsgeräte zum idealen Partner für's Büro.

Beachtlich ihr Arbeitstempo mit enormen 35 Seiten/Min. – und die integrierte Duplex-Einheit, die den Papierbedarf deutlich reduziert. Und: Für den digitalen Dokumentenfluss haben beide vielfältige Scan-Optionen an Bord. Der FS-1135MFP bietet zudem standardmäßig Fax.

- Geringste Druckkosten ihrer Klasse
- Bis zu 35 Seiten A4 pro Minute
- Erste Kopie bereits nach 6,9 Sekunden
- Integrierte Duplex-Funktionalität für beidseitiges Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen¹⁾
- 300 Blatt Papierkapazität, maximal 800 Blatt
- Vertraulicher Druck mit persönlicher PIN-Code-Abfrage²⁾
- Kostenstellenmanagement
- Einfache Authentifizierung mit optionalem USB-Kartenleser
- USB Host für direktes Drucken und Scannen ohne PC


¹⁾ FS-1135MFP

²⁾ Speichererweiterung erforderlich

Für komfortables Kopieren Scannen und Faxen¹⁾: Der Duplex-Origineleinzug verarbeitet automatisch beidseitig bedruckte Vorlagen.



Mit der Kostenstellenfunktion lässt sich die Nutzung des Systems beschränken. USB-Kartenleser ermöglichen dabei eine komfortable und sichere Anmeldung am Multifunktionssystem.



FS-1035MFP/DP / FS-1135MFP

► print ► copy ► scan ► fax

SW-MULTIFUNKTIONSSYSTEME FÜR FORMATE BIS DIN A4



Die einzigartige ECOSYS-Technologie von KYOCERA basiert auf sehr langlebigen Komponenten. KYOCERA nutzt dafür die langjährige Erfahrung und umfangreiches Know-how im Bereich der Hochleistungskeramik, der Kernkompetenz des Unternehmens. Lediglich der Tonerbehälter muss als Verbrauchsmaterial getauscht werden. Anders als bei herkömmlichen Laserdruckern und Laser-MFPs können Bildtrommel und Entwicklereinheit aufgrund ihrer vielfach höheren Lebensdauer im Gerät verbleiben und weitergenutzt werden. Das reduziert Folgekosten und Abfall und schont dadurch Portemonnaie und Umwelt.

Systemmerkmale

Technologie

KYOCERA ECOSYS, Laser

Druck-/Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 35 Seiten A4 pro Minute

Speicher

256 MB RAM, optional auf bis zu 768 MB RAM erweiterbar

CPU

PowerPC 440/667 MHz

Druck-/Kopiervolumen

Durchschnittlich 4.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten.

Max. einmalige Spitzenauslastung bis zu 20.000 Seiten A4 pro Monat¹⁾

Aufwärmzeit

Ca. 20 Sekunden (nach dem Einschalten)

Abmessungen (H x B x T)

448 mm x 494 mm x 430 mm

Stromverbrauch

FS-1035MFP/DP:

Ruhemodus: 7,8 W, Bereit: 80 W, Betrieb: 497 W

FS-1135MFP:

Ruhemodus: 10,6 W, Bereit: 84 W, Betrieb: 502 W

Geräuschemission (ISO 7779 / ISO 9296)

Bereit: 30 dB(A)_{1pA}

Betrieb: 55 dB(A)_{1pA}

Betrieb (Silent Mode): 49 dB(A)_{1pA}

Gewicht

Ca. 18 kg (betriebsbereit)

Netzspannung

220-240 V, 50 Hz

Sicherheitsprüfungen

GS, TÜV, CE

Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

Papierverarbeitung

Automatischer Originaleinzug mit Wendung

Max. 50 Originale; 50–120 g/m² (im Duplex-Modus bis 110 g/m²),
Formate 140 x 210 bis 216 x 356 mm

Papierzufuhr

Universalzufuhr: max. 50 Blatt; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5,

Letter, Legal, benutzerdefiniert (70 x 148 bis 216 x 356 mm)

Papierkassette: max. 250 Blatt, 60–120 g/m², A4, A5, A6, B5,

Letter, Legal, benutzerdefiniert (105 x 148 bis 216 x 356 mm)

Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 800 Blatt A4

Duplex-Einheit

Beidseitiger Druck, 60–105 g/m², A4, Letter, Legal, Folio, Oficio2

Papierablage

Max. 150 Blatt (bedruckte Seite nach unten)

Druckfunktion

Auflösung

1.200 x 1.200 dpi

1. Seite nach

Ca. 7 Sekunden

Standard-Schnittstellen

USB2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10/100BaseTX, SNMPv3, SSL,

IPsec, IPv6, IEEE802.1x)

Steckplatz für optionalen internen Printserver²⁾,

Steckplatz für optionale CompactFlash-Karte,

USB Host für USB-Flash-Speicher

Controller-Sprache

Prescribe IIe

Emulationen

PCL6 (5c, XL), PostScript 3 (KPDL 3), Diabolo 630, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Lineprinter, PDF Direktdruck, XPS Direktdruck³⁾

Schriften/Barcodes

93 skalierbare Fonts für PCL6, 8 für Windows Vista, 101 für PostScript, 45 Barcodes (z. B. EAN 8, EAN 13, EAN 128) mit automatischer Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE.

Funktionen

Vertraulicher Druck mit PIN-Code-Abfrage³⁾, Verschlüsselter PDF Direktdruck, IPP Printing, E-Mail Printing, WSD Print, Tonersparmodus

Kopierfunktion

Auflösung

600 x 600 dpi

1. Kopie nach

Ca. 6,9 Sekunden

Vorlagenformat

Max. 216 x 356 mm

Kopiervorwahl

1-999 Kopien/Sätze

Zoombereich

25-400 % in 1 %-Schritten

Feste Zoomfaktoren

7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen

Funktionen

Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus

Scanfunktion

Scangeschwindigkeit

Max. 35 Scans pro Minute in S/W (300 dpi)

Max. 14 Scans pro Minute in Farbe (300 dpi)

Auflösung

600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi

Vorlagenformat

Max. 216 x 356 mm

Funktionalität

Über Netzwerkschnittstelle: Scan to E-Mail / PC (SMB) / FTP, über USB-Schnittstelle: TWAIN, WSD (WIA) Scan, über USB Host: Scan to USB Host

Dateityp

JPEG, TIFF, PDF, XPS

Funktionalität

Unterstützung von Active Directory, internes Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB, FTP und Fax

Betriebssysteme

Windows 2000⁴⁾/XP⁴⁾/Vista/7/Server 2003⁴⁾/ Server 2008/Server 2008 R2, MAC OS X (FTP und E-Mail), Linux (FTP und E-Mail)

Faxfunktion (nur FS-1135MFP)

Kompatibilität

ITU -T Super G3

Modemgeschwindigkeit

Max. 33,6 Kbit/s

Übertragungsgeschwindigkeit

Max. 3 Sekunden (mit JBIG)

Auflösung

Normal, Fein, Superfein, Ultrafein

Vorlagenformat

Max. 216 x 356 mm

Kompressionsmethode

JBIG, MM R, MR, MH

Speicher

256 Seiten (Testchart KM ITU-T No. 1)

Funktionalität

PSTN Fax, Netzwerkfax, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang/-Senden, 22 Zielwahltafeln, internes Adressbuch

Verbrauchsmaterial

Toner-Kit TK-1140

Toner für 7.200 Seiten gemäß ISO/IEC 19752

(Der mitgelieferte Toner ist nach Erstbefüllung des Neugerätes noch ausreichend für 3.600 Seiten gemäß ISO/IEC 19752)

Optionen

Papierkassette PF-120: max. 250 Blatt, 60-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, benutzerdefiniert (148 x 210 mm bis 216 x 297 mm) Bis zu 2 x PF-120 möglich.

Unterschrank CB-120: Holzschrank mit Rollen

RAM-Erweiterung MDDR2-256: 256 MB, MDDR2-512: 512 MB

CompactFlash-Karte CF-4GB: 4 GB für Formulare, Logos etc.

PCL Barcode Flash Modul: erweitert den Drucker um zusätzliche ein- und zweidimensionale Barcodes. Außerdem sind weitere residente und maschinenlesbare Fonts (OCR-A, OCR-B) enthalten.

KYOMulticode: beinhaltet alle Funktionalitäten des PCL Barcode Flash Moduls plus Unicode Schrift „Andale Mono World Type“ für den Druck von asiatischen Schriftzeichen (Japanisch, Koreanisch, einfaches und traditionelles Chinesisch)

USB-Kartenleser: erweitert Authentifizierung am System

Optionale Schnittstellen für die Druckfunktion²⁾

PS159: Wireless-LAN-Einbaukarte (802.11b/g/n)

PS1109: GigaBit-Printserver 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

PS129: Glasfaser-Einbaukarte 100BaseFX (SC)

PS1129: Glasfaser-Einbaukarte 1000BaseSX (SC)

Modelle

FS-1035MFP/DP: 3-in-1-System (Drucken, Kopieren, Scannen)

FS-1135MFP: 4-in-1-System (Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen)

Alle Modelle werden auch im Paket mit Garantierweiterung KYOlife 3 Jahre angeboten.

Garantie

2 Jahre Bring-in-Garantie auf das Multifunktionsystem, 3 Jahre bis maximal 100.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheit des Multifunktionsystems, vorausgesetzt, das Gerät wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.¹⁾

KYO LIFE KYOlife – die Garantierweiterung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Multifunktionsystem und Optionen.¹⁾

KYO LIFE plus KYOlife plus – enthält zusätzlich eine regelmäßige Überprüfung des Systems durch einen Fachmann.¹⁾

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

¹⁾ gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen

siehe www.kyoceramita.de

²⁾ nur für FS-1035MFP/DP

³⁾ Speichererweiterung erforderlich

⁴⁾ nicht für WSD (WIA) Scan



Abbildung mit Optionen

KYOCERA MITA DEUTSCHLAND GmbH – Otto-Hahn-Str.12 – D-40670 Meerbusch
Infoline: 08 00 8 67 78 76 – Fax: +49 (0) 21 59 9 18 - 106 – www.kyoceramita.de

KYOCERA MITA AUSTRIA GmbH – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien
Infoline: +43 (0) 8 63 38 - 401 – Fax: +43 (0) 8 63 36 - 400 – www.kyoceramita.at

KYOCERA MITA EUROPE B.V. – Schweiz – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich
Tel.: +41 (0) 44 9 08 49 49 – Fax: +41 (0) 44 9 08 49 50 – www.kyoceramita.ch

